

Светодиодные светильники ОРТІМА-А-V2

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>

Светодиодный светильник OPTIMA-A-V2

Светильники с увеличенным световым потоком до 170 Лм/Вт, предназначены для создания архитектурной подсветки контуров зданий, архитектурных форм, памятников, растительных форм, построения вертикальных и горизонтальных световых линий (как с разрывом, так и без). Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия и ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Окраска корпуса в любой цвет и различные цвета светодиодов, способны создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания и вписаться в любой интерьер.



Общие данные для всех моделей OPTIMA-A-V2

Кронштейн поворотный OV2-P2 в комплекте	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Производитель светодиодов "SEOUL" (Южная Корея)	Защита от внешних условий окружающей среды IP66 (по запросу IP67)

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	OPTIMA-A-V2-053-14-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 12 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	14	2556	2219	3
	OPTIMA-A-V2-055-14-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/ 145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 240x110x84 Масса, кг: 2.3				5
2	OPTIMA-A-V2-053-28-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 12 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	28	4968	4272	3
	OPTIMA-A-V2-055-28-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/ 145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 240x110x84 Масса, кг: 2.3				5
3	OPTIMA-A-V2-053-50-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 12 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	50	9396	8015	3
	OPTIMA-A-V2-055-50-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/ 145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 240x110x84 Масса, кг: 2.3				5
4	OPTIMA-A-V2-053-55-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	55	9936	8544	3
	OPTIMA-A-V2-055-55-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/ 145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 410x110x84 Масса, кг: 3				5
5	OPTIMA-A-V2-053-84-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 36 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	84	14904	12817	3
	OPTIMA-A-V2-055-84-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/ 145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 570x110x84 Масса, кг: 3.9				5
6	OPTIMA-A-V2-053-104-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	104	18792	16030	3
	OPTIMA-A-V2-055-104-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/ 145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 410x137x97 Масса, кг: 3.4				5
7	OPTIMA-A-V2-053-110-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	112	19872	17090	3
	OPTIMA-A-V2-055-110-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/ 145°*70° Габаритные размеры, мм: 720x110x84 Масса, кг: 4.8				5

8	OPTIMA-A-V2-053-150-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 36 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	150	27104	23120	3
	OPTIMA-A-V2-055-150-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 550x110x84 Масса, кг: 4.2				5
9	OPTIMA-A-V2-053-200-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	200	35125	29963	3
	OPTIMA-A-V2-055-200-50	тип КСС: 12°/30°/60°/90°/Ш135°*55°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 720x110x84 Масса, кг: 5.3				5

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>