

Светодиодные светильники TUBE-A

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>

Светодиодный светильник архитектурного освещения TUBE-A

Светильники предназначены для создания архитектурной подсветки контуров зданий, построения вертикальных и горизонтальных световых линий (как с разрывом, так и без). Так же возможно применение в животноводстве для освещения птичников, ферм и растениеводстве для освещения теплиц и стеллажей с рассадой. Корпус светильника выполнен из ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Различные варианты рассеивателя (прозрачный, опал, цветные-прозрачные) и различные цвета светодиодов, способны создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания и вписаться в любой интерьер.



Общие данные для всех моделей TUBE-A:

Материал корпуса УФ-стойкий ударопрочный поликарбонат	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Цвет корпуса прозрачный или опал на выбор	Температура эксплуатации светильника -50 +50
24 вольта постоянного тока	Защита от внешних условий окружающей среды IP65
Производитель светодиодов "SEOUL"(Южная Корея)	Световые потоки (Tj=25°C), лм. для светодиодов 5000K

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	TUBE-A-033-4,5-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65	4.5	583	3
	TUBE-A-035-4,5-50	тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 264 x D25 Масса, кг: 0.1			5
2	TUBE-A-033-09-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 32 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65	9	1166	3
	TUBE-A-035-09-50	тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 504 x D25 Масса, кг: 0.2			5
3	TUBE-A-033-13,5-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65	13.5	1749	3
	TUBE-A-035-13,5-50	тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 754 x D25 Масса, кг: 0.2			5
4	TUBE-A-033-18-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 64 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65	18	2332	3
	TUBE-A-035-18-50	тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 1004xD25 Масса, кг: 0.3			5
5	TUBE-A-033-22,5-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 80 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65	22.5	2915	3
	TUBE-A-035-22,5-50	тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 1254 x D25 Масса, кг: 0.4			5
6	TUBE-A-033-27-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 96 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65	27	3498	3
	TUBE-A-035-27-50	тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 1504 x D25 Масса, кг: 0.4			5

TUBE-A цветные монохромные RED, GREEN, BLUE, ORANGE:

Светильники предназначены для создания архитектурной подсветки контуров зданий, построения вертикальных и горизонтальных световых линий (как с разрывом, так и без). Так же возможно применение в животноводстве для освещения птичников, ферм и растениеводстве для освещения теплиц и стеллажей с рассадой. Корпус светильника выполнен из ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Различные варианты рассеивателя (прозрачный, опал, цветные-прозрачные) и различные цвета светодиодов, способны создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания и вписаться в любой интерьер.



Общие данные для всех моделей TUBE-A:

Материал корпуса УФ-стойкий ударопрочный поликарбонат	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Цвет корпуса прозрачный или опал на выбор	Температура эксплуатации светильника -50 +50
24 вольта постоянного тока, мощность (*) зависит от цветовой температуры светодиодов и может быть скорректирована в меньшую сторону	Защита от внешних условий окружающей среды IP65
Производитель светодиодов "SEOUL" (Южная Корея)	Световые потоки (Tj=25°C), лм. для светодиодов 5000K

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Мощность, Вт	Гарантия на светильник, лет
1	TUBE-A-033-4,5-50	Цветовая температура, К: RED, GREEN, BLUE, ORANG Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 16	4,5*	3
	TUBE-A-035-4,5-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 264 x D25 Масса, кг: 0.1		5
2	TUBE-A-033-09-50	Цветовая температура, К: RED, GREEN, BLUE, ORANG Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 32	9*	3
	TUBE-A-035-09-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 504 x D25 Масса, кг: 0.2		5
3	TUBE-A-033-13,5-50	Цветовая температура, К: RED, GREEN, BLUE, ORANG Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 48	13,5*	3
	TUBE-A-035-13,5-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 754 x D25 Масса, кг: 0.2		5
4	TUBE-A-033-18-50	Цветовая температура, К: RED, GREEN, BLUE, ORANG Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 64	18*	3
	TUBE-A-035-18-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 1004 x D25 Масса, кг: 0.3		5
5	TUBE-A-033-22,5-50	Цветовая температура, К: RED, GREEN, BLUE, ORANG Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 80	22,5*	3
	TUBE-A-035-22,5-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 1254 x D25 Масса, кг: 0.4		5
6	TUBE-A-033-27-50	Цветовая температура, К: RED, GREEN, BLUE, ORANG Рассеиватель ударопрочный поликарбонат: Прозрачный/опал Количество светодиодов, шт: 96	27*	3
	TUBE-A-035-27-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 65 Габаритные размеры, мм: 1504 x D25 Масса, кг: 0.4		5

Алматы (727)34-54-704	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Муромские Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Симферополь (3652)67-13-56	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (4712)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тверь (4822)63-31-35	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47		

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>