

Светодиодные светильники ОРТІМА-S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>

Уличный светодиодный светильник OPTIMA-S

Предназначены для освещения федеральных трасс, дорог местного назначения, складских комплексов, парковок, придомовых и промышленных территорий, спортивных объектов, парков, скверов, автомоек, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Возможна организация и совмещение с различными системами управления (по силовому кабелю, по радиоканалу, по GSM). Различные варианты оптики и окраска в любой цвет, способны решить задачу любой сложности и создать индивидуальный стиль. Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Анодированный корпус, наличие клапана выравнивания давления и защита от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат.



№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	OPTIMA-S-013-18-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	20	2662	2342	3
	OPTIMA-S-015-18-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 260x137x168 Масса, кг: 2.1				5
2	OPTIMA-S-013-28-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	30	3993	3514	3
	OPTIMA-S-015-28-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 260x137x168 Масса, кг: 2.1				5
3	OPTIMA-S-013-38-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 32 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	38	5324	4685	3
	OPTIMA-S-015-38-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 260x137x168 Масса, кг: 2.1				5
4	OPTIMA-S-013-45-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 40 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	48	6656	5857	3
	OPTIMA-S-015-45-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 260x137x168 Масса, кг: 2.1				5
5	OPTIMA-S-013-60-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	59	7987	7028	3
	OPTIMA-S-015-60-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 260x137x168 Масса, кг: 2.2				5
6	OPTIMA-S-013-80-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 64 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	78	10649	9371	3
	OPTIMA-S-015-80-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 460x137x168 Масса, кг: 3.1				5
7	OPTIMA-S-013-100-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 80 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	98	13312	11714	3

	OPTIMA-S-015-100-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120° 460x137x168 3.2				5
8	OPTIMA-S-013-120-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 96 IP 66	117	15974	14057	3
	OPTIMA-S-015-120-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120° 460x137x168 3.4				5
9	OPTIMA-S-013-150-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 120 IP 66	147	19968	17571	3
	OPTIMA-S-015-150-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120° 660x137x168 4.9				5
10	OPTIMA-S-013-180-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 144 IP 66	176	23961	21086	3
	OPTIMA-S-015-180-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120° 660x137x168 5				5
11	OPTIMA-S-013-200-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 160 IP 66	196	26560	23370	3
	OPTIMA-S-015-200-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120° 860x137x168 6				5
12	OPTIMA-3S-013-240-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 192 IP 66	235	31948	28114	3
	OPTIMA-3S-015-240-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120° 460x413x168 9.3				5
13	OPTIMA-3S-013-300-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 240 IP 66	298	39930	35140	3
	OPTIMA-3S-015-300-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Д, 120° 460x413x168 9.6				5

Уличный светодиодный светильник OPTIMA-S со вторичной оптикой



№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	OPTIMA-S-053-38-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	39	4784	3970	3
	OPTIMA-S-055-38-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:				5
		Цветовая температура, К:				

2	OPTIMA-S-053-55-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	24 IP 66	55	7176	5956	3
	OPTIMA-S-055-55-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 240x137x168 2.2				5
3	OPTIMA-S-053-70-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 32 IP 66	72	9568	7941	3
	OPTIMA-S-055-70-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 390x137x168 3.2				5
4	OPTIMA-S-053-110-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 48 IP 66	110	14351	11912	3
	OPTIMA-S-055-110-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 390x137x168 3.3				5
5	OPTIMA-S-053-150-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 64 IP 66	148	19136	15882	3
	OPTIMA-S-055-150-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 750x137x168 5.5				5
6	OPTIMA-S-053-170-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 72 IP 66	167	21528	17868	3
	OPTIMA-S-055-170-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 570x137x168 4.9				5
7	OPTIMA-S-053-220-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 96 IP 66	220	28704	23824	3
	OPTIMA-S-055-220-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 780x137x168 6.5				5
8	OPTIMA-3S-053-330-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 144 IP 66	330	43056	35736	3
	OPTIMA-3S-055-330-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 390x413x168 10				5
9	OPTIMA-3S-053-450-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 192 IP 66	445	57408	47648	3
	OPTIMA-3S-055-450-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 750x413x168 16				5
10	OPTIMA-3S-053-500-50	Цветовая температура, К: Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP	3000/4000/5000 216 IP 66	500	64584	53604	3
	OPTIMA-3S-055-500-50	Тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° 570x413x168 15				5

Алматы (727)34-54-704	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Муромские Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Симферополь (3652)67-13-56	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (4712)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тверь (4822)63-31-35	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47		

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>