

Светодиодные светильники OPTIMA-PS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>

Светодиодный светильник для АЗС OPTIMA-PS (petrol station)

Предназначены для освещения заправочных комплексов и территорий. Различные варианты оптики, рассеивателей и окраска в любой цвет, способны решить задачу любой сложности и создать индивидуальный стиль. Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Анодированный корпус, возможность установки термозащиты и защиты от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат. ВОЗМОЖНО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.



Общие данные для всех моделей OPTIMA-PS:

Возможно изготовление пластины под заказ нестандартных размеров

Размер пластины больше 600*600 мм за дополнительную плату	Коэффициент пульсации <1%
Рассеиватель прозрачный, микропризма, матовый(на выбор)	Температура эксплуатации -50 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >98	IP66

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Мощность, Вт	Световой поток, лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta= 25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	OPTIMA-PS-013-38-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	38	5324	4685	3
	OPTIMA-PS-015-38-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	32 IP 66 Д, 120° 510x300x168 2.9				5
2	OPTIMA-PS-013-50-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	48	6656	5857	3
	OPTIMA-PS-015-50-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	40 IP 66 Д, 120° 510x300x168 3				5
3	OPTIMA-PS-013-60-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	59	7987	7028	3
	OPTIMA-PS-015-60-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	48 IP 66 Д, 120° 510x300x168 3				5
4	OPTIMA-PS-013-80-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	78	10649	9371	3
	OPTIMA-PS-015-80-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	64 IP 66 Д, 120° 610x300x168 4.4				5
5	OPTIMA-PS-013-100-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	98	13312	11714	3
	OPTIMA-PS-015-100-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	80 IP 66 Д, 120° 610x300x168 4.4				5
6	OPTIMA-PS-013-120-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	117	15974	14057	3
	OPTIMA-PS-015-120-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP тип КСС Габаритные размеры, мм: Масса, кг:	96 IP 66 Д, 120° 610x300x168 4.6				5

Светодиодный светильник для АЗС OPTIMA-PS (petrol station) со вторичной оптикой

Предназначены для освещения заправочных комплексов и территорий. Различные варианты оптики, рассеивателей и окраска в любой цвет, способны решить задачу любой сложности и создать индивидуальный стиль. Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Анодированный корпус, возможность установки термозащиты и защиты от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат. ВОЗМОЖНО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Мощность, Вт	Световой поток, лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta= 25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	OPTIMA-PS-053-38-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	39	4784	3970	3
		Количество светодиодов, шт:	16				
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		тип КСС	10°/30°/60°/90°/135°*60°				
	OPTIMA-PS-055-38-50	Габаритные размеры, мм:	510x300x168				5
		Масса, кг:	2.9				
2	OPTIMA-PS-053-55-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	55	7176	5956	3
		Количество светодиодов, шт:	24				
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		тип КСС	10°/30°/60°/90°/135°*60°				
	OPTIMA-PS-055-55-50	Габаритные размеры, мм:	510x300x168				5
		Масса, кг:	2.9				
3	OPTIMA-PS-053-70-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	72	9568	7941	3
		Количество светодиодов, шт:	32				
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		тип КСС	10°/30°/60°/90°/135°*60°				
	OPTIMA-PS-055-70-50	Габаритные размеры, мм:	560x300x168				5
		Масса, кг:	4				
4	OPTIMA-PS-053-110-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	110	14351	11912	3
		Количество светодиодов, шт:	48				
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		тип КСС	10°/30°/60°/90°/135°*60°				
	OPTIMA-PS-055-110-50	Габаритные размеры, мм:	560x300x168				5
		Масса, кг:	4.3				

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>