

Светодиодные светильники LINE-N

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>

Светодиодный линейный светильник LINE-N общего освещения

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер. Световой поток с учетом всех потерь до 143 лм/Вт, Эффективность светодиодов до 187 лм/Вт



Общие данные для всех моделей LINE-N:

Стандартная комплектация 1 или 2 поворотных кронштейна в зависимости от размера светильника	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху	Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Ta=25°C)лм.
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Защита от внешних условий окружающей среды IP66, У1 / УХЛ1
Производитель светодиодов "SEOUL"(Южная Корея)	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	LINE-N-013-12-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 15 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP66	11	1920	1642	3
	LINE-N-015-12-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 300x50x65 Масса, кг: 0.8				5
2	LINE-N-013-22-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 30 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP66	22	3840	3284	3
	LINE-N-015-22-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 600x50x65 Масса, кг: 1.2				5
3	LINE-N-013-33-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 45 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP66	33	5760	4927	3
	LINE-N-015-33-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 900x50x65 Масса, кг: 1.5				5
4	LINE-N-013-45-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 60 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP66	45	7680	6569	3
	LINE-N-015-45-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 1200x50x65 Масса, кг: 1.7				5
5	LINE-N-013-56-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 75 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP66	56	9600	8211	3
	LINE-N-015-56-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 1500x50x65 Масса, кг: 2.4				5
6	LINE-N-013-67-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 90 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP66	67	11520	9853	3
	LINE-N-015-67-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 1800x50x65 Масса, кг: 2.7				5
7	LINE-N-013-110-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 150 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP66	111	19200	16422	3
	LINE-N-015-110-50	Тип КСС: Д, 120° Габаритные размеры, мм: 3000x50x65 Масса, кг: 4.4				5

Линейный светильник LINE-N для межстеллажного освещения с монолинзой

Предназначены для освещения межстеллажных пространств торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, библиотек, парковок, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер.



Общие данные для всех моделей LINE-N с монолинзой:

Стандартная комплектация 1 или 2 поворотных кронштейна в зависимости от размера светильника	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: монолинза	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху	Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Ta=25°C)лм.
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Защита от внешних условий окружающей среды IP54, У1 / УХЛ1
Производитель светодиодов "SEOUL"(Южная Корея)	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	LINE-N-083-12-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	11	1920	1571	3
	LINE-N-085-12-50	Количество светодиодов, шт:	15				5
2	LINE-N-083-22-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP54	22	3840	3142	3
	LINE-N-085-22-50	Тип КСС	30°*110°/60°*110°				5
3	LINE-N-083-33-50	Габаритные размеры, мм:	300x50x65	33	5760	4712	3
	LINE-N-085-33-50	Масса, кг:	0.8				5
4	LINE-N-083-45-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	45	7680	6283	3
	LINE-N-085-45-50	Количество светодиодов, шт:	30				5
5	LINE-N-083-56-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP54	56	9600	7854	3
	LINE-N-085-56-50	Тип КСС	30°*110°/60°*110°				5

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>