

Светодиодные светильники LINE-P

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>

Светодиодный линейный светильник LINE-P (Easy) общего освещения без оптики

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, парковок, автомоек, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер.



Общие данные для всех моделей LINE-P общего освещения без оптики:

Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления для быстрого крепления к потолку или любой поверхности	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху	Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Ta=25°C)лм.
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Защита от внешних условий окружающей среды IP66, У1 / УХЛ1
Производитель светодиодов "SEOUL"(Южная Корея)	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	LINE-P-013-10-50-Easy	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	10	1456	1170	3
	LINE-P-015-10-50-Easy	Количество светодиодов, шт:	8				5
2	LINE-P-013-20-50-Easy	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	20	2912	2449	3
	LINE-P-015-20-50-Easy	Тип КСС	Д, 120°				5
3	LINE-P-013-30-50-Easy	Габаритные размеры, мм:	240x65x65	30	3550	3050	3
	LINE-P-015-30-50-Easy	Масса, кг:	0.6				5
4	LINE-P-013-38-50-Easy	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	38	5824	4898	3
	LINE-P-015-38-50-Easy	Количество светодиодов, шт:	16				5
5	LINE-P-013-45-50-Easy	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	45	6900	5800	3
	LINE-P-015-45-50-Easy	Тип КСС	Д, 120°				5
5	LINE-P-013-54-50-Easy	Габаритные размеры, мм:	440x65x65	54	8280	6960	3
	LINE-P-015-54-50-Easy	Масса, кг:	0.8				5
	LINE-P-013-63-50-Easy	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				3
		Количество светодиодов, шт:	56				

6		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	63	9660	8120	
	LINE-P-015-63-50-Easy	Тип КСС	Д, 120°				5
		Габаритные размеры, мм:	1440x65x65				
		Масса, кг:	2.4				

Светодиодный линейный светильник LINE-P общего освещения без оптики

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, парковок, автомоек, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер.

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	LINE-P-013-11-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	11	1920	1642	3
	LINE-P-015-11-50	Количество светодиодов, шт:	15				5
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Тип КСС	Д, 120°				
		Габаритные размеры, мм:	240x65x65				
		Масса, кг:	0.6				
2	LINE-P-013-22-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	22	3840	3284	3
	LINE-P-015-22-50	Количество светодиодов, шт:	30				5
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Тип КСС	Д, 120°				
		Габаритные размеры, мм:	440x65x65				
		Масса, кг:	0.8				
3	LINE-P-013-33-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	33	5760	4927	3
	LINE-P-015-33-50	Количество светодиодов, шт:	45				5
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Тип КСС	Д, 120°				
		Габаритные размеры, мм:	640x65x65				
		Масса, кг:	1.1				
4	LINE-P-013-45-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	45	7680	6569	3
	LINE-P-015-45-50	Количество светодиодов, шт:	60				5
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Тип КСС	Д, 120°				
		Габаритные размеры, мм:	840x65x65				
		Масса, кг:	1.4				
5	LINE-P-013-56-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	56	9600	8211	3
	LINE-P-015-56-50	Количество светодиодов, шт:	75				5
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Тип КСС	Д, 120°				
		Габаритные размеры, мм:	1040x65x65				
		Масса, кг:	1.6				
6	LINE-P-013-67-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	67	11520	9853	3
	LINE-P-015-67-50	Количество светодиодов, шт:	90				5
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Тип КСС	Д, 120°				
		Габаритные размеры, мм:	1240x65x65				
		Масса, кг:	2.4				
7	LINE-P-013-80-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	80	13570	10640	3
	LINE-P-015-80-50	Количество светодиодов, шт:	105				5
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Тип КСС	Д, 120°				
		Габаритные размеры, мм:	1440x65x65				
		Масса, кг:	2.7				
8	LINE-P-013-90-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	90	15270	11970	3
	LINE-P-013-90-50	Количество светодиодов, шт:	120				5
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Тип КСС	Д, 120°				
		Габаритные размеры, мм:	1640x65x65				
		Масса, кг:	3.1				

Светодиодный линейный светильник LINE-P общего освещения со вторичной оптикой

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, парковок, автомоек, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер. Наличие вторичной оптики дает возможность создать направленный (акцентный) свет и использовать светильники в помещениях с большой высотой подвеса.



Общие данные для всех моделей LINE-P общего освещения с вторичной оптикой:

Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления для быстрого крепления к потолку или любой поверхности	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху	Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Ta=25°C)лм.
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Защита от внешних условий окружающей среды IP66, У1 / УХЛ1
Производитель светодиодов "SEOUL"(Южная Корея)	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	LINE-P-053-22-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	22	3840	3284	3
	LINE-P-055-22-50	Количество светодиодов, шт:	8				5
2	LINE-P-053-39-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	39	4784	4066	3
	LINE-P-055-39-50	Тип КСС	10°/30°/60°/90°/135°**				5
3	LINE-P-053-56-50	Габаритные размеры, мм:	60°	56	9600	8211	3
	LINE-P-055-56-50	Масса, кг:	220x65x65				5
4	LINE-P-053-72-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	72	9568	8132	3
	LINE-P-055-72-50	Количество светодиодов, шт:	24				5
5	LINE-P-053-90-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	90	11960	10166	3
	LINE-P-055-90-50	Тип КСС	10°/30°/60°/90°/135°**				5
		Габаритные размеры, мм:	60°				
		Масса, кг:	580x65x65				
			1.1				
			760x65x65				
			1.7				
			940x65x65				
			1.9				

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>