

Светодиодные светильники OPTIMA-S-V3

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>

Светильники с актом экспертизы из реестра Минпромторга

Светодиодные светильники КОМЛЕД включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

Полученное нами заключение Минпромторга подтверждает, что светодиодные светильники КОМЛЕД соответствуют требованиям акта экспертизы и имеют преимущества при осуществлении поставок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на внутреннем рынке. Компании, участвующие в закупочных процедурах без данного документа, отсекаются еще на стадии подачи заявки.

Для уточнения категорий и видов светильников КОМЛЕД по Постановлению Правительства РФ 878 и 719, которые включены в реестр Минпромторга, обращайтесь к менеджерам.

Уличные светодиодные светильники OPTIMA-S-V3

Светильники с увеличенным световым потоком до 170 Лм/Вт, предназначены для освещения федеральных трасс, дорог местного назначения, складских комплексов, парковок, придомовых и промышленных территорий, спортивных объектов, парков, скверов, автомоек, животноводческих комплексов, для установки внутри помещений и за их пределами. Возможна организация и совмещение с различными системами управления (по силовому кабелю, по радиоканалу, по GSM). Различные варианты оптики и окраска в любой цвет, способны решить задачу любой сложности и создать индивидуальный стиль. Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Анодированный корпус, защита диодного отсека IP67 и защита от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат. Опционально доступна замена драйвера без нарушения герметичности светильника с сохранением гарантийных условий при соблюдении рекомендаций завода-изготовителя.



Общие данные для всех моделей OPTIMA-S-V3:

Кронштейн OV2-S1-80-0 или Кронштейн OV2-S1-120-0 в комплекте, зависит от длины светильника	Коэффициент пульсации светового потока <1%
*Вес светильника может меняться в зависимости от кронштейна. Масса кронштейна с регулировкой= 652 г	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Защита от внешних условий окружающей среды IP66 (по запросу IP67)
Световые потоки (Tj=25°C), лм. (Светильника Ta=25°C) лм	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Мощность, Вт	Световой поток (Tj=25°C), лм:	Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм:	Гарантия на светильник, лет
1	OPTIMA-S-V3-053-14-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 12 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	14	2556	2219	3
	OPTIMA-S-V3-055-14-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 240x110x84 Масса, кг: 2.1				5
2	OPTIMA-S-V3-053-28-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 12 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	28	4968	4272	3
	OPTIMA-S-V3-055-28-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 240x110x84 Масса, кг: 2.1				5

3	OPTIMA-S-V3-053-50-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 12 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	50	9396	8015	3
	OPTIMA-S-V3-055-50-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/Ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 240x110x84 Масса, кг: 2.1				5
4	OPTIMA-S-V3-053-55-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	55	9936	8544	3
	OPTIMA-S-V3-055-55-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/Ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 410x110x84 Масса, кг: 2.8				5
5	OPTIMA-S-V3-053-84-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 36 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	84	14904	12817	3
	OPTIMA-S-V3-055-84-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/Ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 550x110x84 Масса, кг: 3.7				5
6	OPTIMA-S-V3-053-104-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	104	18792	16030	3
	OPTIMA-S-V3-055-104-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/Ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 410x110x84 Масса, кг: 3.2				5
7	OPTIMA-S-V3-053-110-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	112	19872	17090	3
	OPTIMA-S-V3-055-110-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/Ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 720x110x84 Масса, кг: 4.6				5
8	OPTIMA-S-V3-053-125-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 36 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	125	22587	19267	3
	OPTIMA-S-V3-055-125-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/Ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 550x110x84 Масса, кг: 4.2				5
9	OPTIMA-S-V3-053-150-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 36 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	160	28188	24045	3
	OPTIMA-S-V3-055-150-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/Ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 550x110x84 Масса, кг: 4.2				5
10	OPTIMA-S-V3-053-200-50	Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP 66	214	37584	32060	3
	OPTIMA-S-V3-055-200-50	тип КСС 12°/30°/60°/90°/Ш135°*5°/145°*70°/D120 Габаритные размеры, мм: 720x110x84 Масса, кг: 5.3				5

Алматы (727)34-54-704
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: kdm@nt-rt.ru || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>